



7262 Multi Purpose (MP)



Tuote Tiedot

500 µm kaksipuolinen akryylivaahdotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7262 MP on musta kaksipuolinen akryylivaahdotteippi.

Ominaisuudet

- Pystyy kompensoimaan kiinnitettyjen osien lämpövenymiä.

tesa® ACX^{plus} 7262 MP -teipin viskoelastinen akryylivaahdotyödin absorboi optimaalisesti staattisia kuormia.

Hakemus

*tesa® ACX^{plus} MP -tuoteperhe soveltuu monenlaisiin kiinnitysratkaisuihin.

*Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuosituksset.

*tesa® ACX^{plus} 726x MP -sarjan tuotteet ovat erityisen hyvä kiinnitysratkaisu esimerkiksi tunnuksien, koristeosien tai opasteiden kiinnitykseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Kokonaispaksuus | 500 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | musta |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 170 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 70 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|-------|

OTarttuvuus

- | | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Alumiiniin (3 pv:n kuluttua) | 27 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 24 N/cm |
|--------------------------------|---------|-------------------------------|---------|

Lisätiedot

Huomaa, että suosittelemme tesa® Adhesion Promoterin käyttöä pinnan esikäsitteilyyn. Se parantaa merkittävästi tarttuvuutta, estää kosteuden imeytymisen ja parantaa ympäristötekijöiden kestävyys pitkäaikaisesti. tesa® Adhesion Promoterin tyyppi valitaan alustan ja käyttökohteen mukaan. Neuvomme sinua mielellämme oikean ratkaisun löytämisessä.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07262>



7262

Multi Purpose (MP)

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Tuotetta suositellaan vain sisäkäyttöön. Ulkotilojen pysyviin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kuormituksen kestoa, ensisijainen suosituksemme on tesa® ACX^{plus} 707x.

Suojapaperivaihtoehdot:

- PV42: Valkoinen suojapaperi – tuotemerkillä varustettu

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07262>