



tesa® 60418

Tuote Tiedot



Ohut kierrätetty-PET-pakkausteippi, jossa on synteettinen kumiliima

Tuotteen kuvaus

60 % kierrätysmateriaalia sisältävätesa® 60418 on kestävämpi pakkausteippi kevyille ja keskiraskaille pakkauksille.

tesa® 60418 -teipissä on synteettisestä kumista valmistettu tarttuva sulaliima ja erittäin ohut polyesteriselkäaine, jonka materiaalista 85 % on kierrätettyä kulutusjätettä. Selkäainemateriaalin ylivoimaisten ominaisuuksien ansiosta tesa® 60418 on sekä ohutta että mukautuvaa – mutta silti repäisylujaa. Siinä on alhainen aukirullattavuuden voima ja erittäin hyvä välitön kiinnittyvyys, joten se sopii loistavasti automatisoituun prosessiin.

tesa 60418 on erinomainen valinta suuren pakkausvolyymien käyttökohteisiin, joissa sekä tehokkuus että kestävyys ovat ratkaisevia tekijöitä.

Kestävä Näkökohdat

- 60 % kierrätettyä sisältöä yhteensä
- Liuotinvapaa tuotanto
- Kierrätysystävällinen liima ei häiritse paperin kierrätysprosessia.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Enintään 25 kg:n laatikoille
- Repäisyluja selkäaine, joka on samalla ohut ja mukautuva
- Ihanteellinen automatisoituihin pakkausprosesseihin
- Helposti aukirullautuva
- Vähemmän rullanvaihtoja pidemmän rullan ansiosta

Käyttökohteet

- Kevyiden ja keskiraskaiden pakkausten sulkemiseen
- Manuaalinen ja automaattinen käyttö pitkällä konerullilla

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET	• synteettinen kumi	Ei ole
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	85 %	• Kokonaispaksuus	36 µm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60418>



tesa® 60418

Tuote Tiedot

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit läpinäkyvä, ruskea, valkoinen

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| Murtovenymä | 120 % | Painettavuus | no |
| Vetolujuus | 38 N/cm | Pakkauksen paino | Up to 25 kg |
| Käsin repeytyvyys | ei | Silent unwinding | ei |
| Käyttö automaatissa | kyllä | Sopii syväjäädtykseen | no |
| Kuljetustiedot | Temperature 0-35°C | Soveltuu vaarallisille tavaroille | no |
| Liutin vapaa | kyllä | | |

Tarttuvuus

- teräkseen 6 N/cm

Sertifikaatit

Kestävyystodistukset

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

Lisätiedot

Teipin kiinnitys onnistuu parhaiten huoneenlämmössä. Kun tesa® 60418 on kiinnitetty, sen suoritustaso on hyvä koko normaalilla lämpötila-alueella tyypillisissä kuljetus- ja varastointiolosuhteissa.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60418>