



tesamoll® E-profiili

Tuote Tiedot

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

Tuotteen kuvaus

tesamoll® E-profiili on itsekiinnittyvä ja kestävä kuminen tiiviste. Joustava vedolta suojaava tiiviste voi vähentää lämmityskustannuksia jopa 20 %.

Ominaisuudet

- Säästää energiakustannuksia jopa 20 %
- Itsekiinnittyvä laadukas E-profiili
- Tiivistää kaikki 1–3,5 mm:n raot
- Kesto: 8 vuotta
- Kestää UV-säteilyä, säätä ja otsonia
- Ennen asentamista pinta pyyhitään puhtaaksi
- Helppo kiinnittää, ruuveja tai nautoja ei tarvita
- Helppo irrottaa * Kestää lämpötilaa -50 °C – +60 °C

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | EPDM-kumivaaho | • Aukkojen tiivistys | 3.5 mm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Energiasäästöpotentiaali jopa | 20 % |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|
| • Durability | 8 years | • Lämpötilankesto | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Kemikalien kestävyys | ei | • Materiaali | Synteettinen, Kangas |



tesamoll® E-profiili

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>