



tesa® Korjausteippi Ultra Power Extreme

Tuote Tiedot

BNR 56622, 56623

Tuotteen kuvaus

Jotkin tehtävät vaativat muutakin kuin tavallista korjausteippiä. Älä anna pikku vaurioiden pilata seikkailujasi. tesa® Korjausteippi Ultra Power Extreme antaa sinulle tarpeellista lisävoimaa. Se on monipuolinen ja erittäin vahvasti kiinnittyvä teippi, jota voidaan käyttää monilla eri pinnoilla – niin sileillä kuin epätasaisilla. Se on kehitetty monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten reikien, rakojen, halkeamien ja repeämien paikkaamiseen sekä vaurioituneiden osien korjaamiseen. Korkean UV- ja lämmönkestävyyden vuoksi se soveltuu äärimmäisiinkin sääolosuhteisiin.

Ominaisuudet

- Tehokas kiinnittyminen: erittäin vahva pito tuottaa kestävät korjausratkaisut erilaisissa haastavissa ympäristöissä.
- Erittäin monipuolinen: voimakkaan liimansa ansiosta tämä teippi kiinnittyy täydellisesti epätasaisiin pintoihin.
- Suunniteltu kestämaan: kestää kovaa kulutusta.
- Erittäin säänkestävä, vedenkestävä ja UV-kestävä ja sopii vaativiin käyttökohteisiin ulkotiloissa.
- Korkealaatuinen tarvike: laminoidusta kankaasta valmistettu selkäaine tekee tästä ilmastointiteipistä entistäkin vahvemman.
- Helppokäyttöinen: teippi on erittäin kätevä, koska se voidaan helposti katkaista käsin.
- Yleiskorjausteippi: voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. *Kätevä ratkaisu nopeisiin hätäkorjauksiin: ihanteellinen rikkoutuneiden osien korjaamiseen – voidaan käyttää esimerkiksi auton puskurien vähäisten vaurioiden korjaamiseen.
- Korjaa vauriot nopeasti ja luotettavasti: Soveltuu reikien, rakojen, halkeamien ja repeämien paikkaamiseen.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kangas | • Kokonaispaksuus | 420 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| • Vetolujuus | 60 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Öljyn- ja rasvankestävä | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Ozone resistance | kyllä |
| • Käsin repeytyvyys | kyllä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Käyttöalue | Sisä- ja ulkotiloissa | • Sopivat pinnat | Useimmat muovit, Lasi, Metalli, Teräs |
| • Kirjoitettava | ei | • UV-valon kesto | kyllä |
| • Kulutuksen kestävyys | kyllä | • Vedenkestävä | kyllä |
| • Lämpötilankesto | kyllä | • Ympäristöystävällinen pakkaus | ei |
| • Liiman vahvuus | Erittäin hyvä tarttuvuus | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Korjausteippi Ultra Power Extreme

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>