



tesa®

Tuote Tiedot

BNR 40364

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Liimatyyppi Silane modified polymer

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| • Curing time | 12 hour(s) | • Materiaali | Kupari |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | • Sopivat pinnat | glasuuritud plaadid, |
| • Kemikalien kestävyys | ei | | Tasainen puu, |
| • Liuotin vapaa | kyllä | | Useimmat muovit, |
| | | | Lasi, Betoni, Metalli, |
| | | | Marmori, Kivi |
| | | • Sovellusala | Kylpyhuone |
| | | • UV-valon kesto | kyllä |

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellettu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>