



tesa®

Tuote Tiedot

BNR 40359

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Liimatyyppi	Silane modified polymer	• Pitovoima jopa	5 Kg
---------------	-------------------------	------------------	------

Ominaisuudet

• Curing time	12 hour(s)	• Sopivat pinnat	glasuuritud plaadid, Tasainen puu,
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä		Useimmat muovit,
• Kemikalien kestävyys	ei		Lasi, Betoni, Metalli,
• Kosteudenkesto	kyllä		Marmori, Kivi
• Liuotin vapaa	kyllä		Kylpyhuone
• Materiaali	Kupari	• Sovellusala	kyllä
		• Uudelleenkäytettävä	kyllä
		• UV-valon kesto	kyllä
		• Vaarallinen materiaali	kyllä

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä soveltu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=NaN>