

tesa® Professional 4662

Tuotetiedot



Erittäin vahva ilmastointiteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4662 on luja ja erittäin hyvin tarttuva ilmastointiteippi lukemattomiin asennuksiin. PE-laminoidussa kangasteipissä on luonnonkumiliima. Ylivoimaisen tesa®-laadun ansiosta se kiinnittyy erittäin hyvin myös karkeille ja pölyisille pinnoille. Muotoutuva teippi on vedenkestävä ja höyryä läpäisemätön. Sen lämmönkesto on hyvä. Helppokäyttöinen teippi voidaan katkaista käsin.

Ominaisuudet

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Putkien ja kanavien tiivistämiseen
- Tiili- ja puurakenteisiin
- Rakennus- ja suojakalvojen kiinnittämiseen
- Sulkemiseen ja pakkaamiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Kokonaispaksuus | 230 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|
| • Murtovenymä | 15 % | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Kulutuksen kestävyys | kohtalainen |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | hyvä | • Liiman vahvuus | Standardi tarttuvuus |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Käsien repeytyvyys | hyvä | • Water resistance | kohtalainen |
| • Kirjoitettava | kyllä | | |

tesa® Professional 4662

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4662PRO>