

tesa® 4651 Professional



Tuotetiedot

Korkealuokkainen värillinen kangasteippi

Tuotteen kuvaus

Värikkösten kangasteippien parhaimmistoa edustava yleiskäyttöinen tesa® 4651 on ammattilaisten korvaamaton apuväline. Teipin vetolujuus on erinomainen. Teippi on vedenkestävä ja voidaan katkaista käsin. Se kestää hyvin kulutusta, säätä ja enintään 130 °C:n lämpötiloja. Liiman ylivoimaisen tesa®-laadun ansiosta värillinen teippi tarttuu myös karkeille pinoille. Muovipintaiselle värilliselle kangasteipille voi kirjoittaa, ja saatavana on kahdeksan väri vaihtoehtoa: musta, valkoinen, harmaa, keltainen, punainen, sininen, vihreä ja ruskea.

Ominaisuudet

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Erittäin vaativaan käyttöön
- Kiinnittämiseen, niputtamiseen, korjaamiseen, merkitsemiseen jne.
- Putkien tiivistämiseen pysyvästi
- Terävien reunojen suojaamiseen
- Hiekkapuhallukseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryylipinnoitettu kangas	• Kokonaispaksuus	310 µm
• Liimatyyppi	luonnonkumi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Suojamateriaalityyppi	paperi	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Biopohjaisesta raaka-aineesta peräisin oleva hiilipitoisuus (DIN EN 16640 mukaan)	72 %		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	13 %	• Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen)	130 °C
• Vetolujuus	100 N/cm	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	• Tiheys	145 threads/inch ²
• Käsin repeytyvyys	erittäin hyvä	• Water resistance	hyvä
• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

- teräkseen 3.3 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4651>

tesa® 4651 Professional

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4651>