



tesa® 4939

Tuote Tiedot



Tuotteen kuvaus

tesa® 4939 on kaksipuolinen mattoteippi. Se koostuu vahvasta PET-kankaasta jonka eri puolilla on erilainen tarttuvuus. Avoimen puolen erikoisliima tarttuu tiukasti, mutta se voidaan irrottaa useimmista pinnoista 14 päivän kuluessa jättämättä jäämiä. (testattava tapauskohtaisesti ennen kiinnittämistä!)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kangas	• Kokonaispaksuus	235 µm
• Liimatyyppe	synteettinen kumi	• Väri	valkoinen
• Suojamateriaalityyppe	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	25 %	• Kosteudenkesto	hyvä
• Vetolujuus	38 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
		40°C	
		70°C	

Tarttuvuus

• PE (alku)	2.5 N/cm	• PP (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	5 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	2 N/cm	• PP (suojamat. puoli alku)	6.5 N/cm
• PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	5 N/cm	• teräkseen (alku)	7.5 N/cm
• PE (suojamat. puoli alku)	4.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	5.5 N/cm
• PP (alku)	4.5 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	8 N/cm
• PP (14 pv:n kuluttua)	2.5 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli alku)	9 N/cm



tesa® 4939

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04939>