



tesa® 4333 Professional

Tuote Tiedot



Laadukas maalarinteippi tarkkoihin ja sileisiin maalirajoihin herkillä pinnoilla

Tuotteen kuvaus

tesa Precision Mask® 4333 -maalarinteippi soveltuu erinomaisesti herkkien pintojen, kuten seinäverhousten, tapettien ja lakattujen pintojen maalaustöihin. Ammattitason maalarinteippi on erittäin hellävarainen suojatuille pinnoille, mutta tarttuu lujasti. Siten se estää maalin valumisen pintaa kuitenkaan vahingoittamatta. Innovatiivisessa ammattitason maalarinteipissä on kestävä, erittäin ohut erikoispaperi, joka on päällystetty akryyliliimalla. Teippi on erittäin helppokäyttöinen. Uusi maalarinteippi on kehitetty erityisesti äärimmäistä tarkkuutta vaativiin kohteisiin.

Ominaisuudet

- Erittäin herkkien ja arkojen pintojen suojaamiseen (esim. seinäverhoukset, tapetit, lakatut pinnat)
- Sileille ja hieman karkeille pinnoille
- Suojaamiseen sisätiloissa
- Voidaan käyttää jopa 14 päivän ajan ilman jäämiä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | Washi paper | • Kokonaispaksuus | 85 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--|---------|----------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 4.5 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 41 N/cm | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Irrotettavissa ilman liimanjäämiä... päivän kuluessa | 14 days | • Terävä värireuna | erittäin hyvä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 0.6 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 4333 Professional

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04333>