

tesa® Professional 4440 Precision Mask

Tuotetiedot

Maalarinteippi ammattilaistason ulkomaalaustöihin

Tuotteen kuvaus

Tarkkaan työhön soveltuvassa tesa® 4440 -maalarteipissä on erittäin vahva, ohut erikoispaperi, jossa on UV-säteilyä kestävä akryyliliima. Taustamateriaalin vedenkestävyys on erikseen testattu, joten maalarinteippiä voidaan käyttää ulkona jopa 26 viikon ajan vaativissa maalaustöissä myös hieman karkeilla pinnoilla. Teippi soveltuu erityisen tarkkojen, terävien ja siistien maalirajojen tekoon. Korkealaatuinen maalarinteippi on helppokäyttöinen, se voidaan katkaista käsin ja irrottaa pinnalta jälkiä jättämättä – jopa usean viikon kuluttua kiinnittämisestä. Vain yhdellä teippauksella voidaan maalata useita kerroksia, mikä säästää ammattimaalarin aikaa ja rahaa. Teippi soveltuu käyttöön kaikkien myynnissä olevien maalien, lakkojen ja kuultovärien kanssa. Lisäksi sitä voidaan käyttää kevyissä rappaustöissä.

Ominaisuudet

- Ammattimaisiin ulkomaalaustöihin (jopa 26 viikkoa)
- Kevyisiin rappaustöihin
- Teräviin maalirajoihin
- Soveltuu myös karkeille pinnoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | Washi paper | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 5 % | • Käsin repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 35 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® Professional 4440 Precision Mask

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4440>