



tesa® PRO 66792

Mounting Ultra Strong

Tuote Tiedot

Vankka asennusteippi, kaksipuolinen – Kestävä ja varma kiinnitys ilman ruuveja, tulppia ja nauloja – Sisä- ja ulkokäyttöön

Tuotteen kuvaus

Vahvin asennusteippimme soveltuu esineiden kiinnittämiseen varmasti ja pysyvästi. Yksi 10 cm:n kaistale tesa PRO Mounting Ultra Strong -teippiä kestää jopa 10 kg:n painoisia esineitä ja kompensoi myös pintojen pieniä epätasaisuuksia. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön: Erittäin luja liima tarttuu laattoihin, käsiteltyyn puuhun ja useimpiin muoveihin, ja se soveltuu erinomaisesti nimikylttien, listojen ja monien muiden esineiden kiinnittämiseen.

Ominaisuudet

*Ehdoton valinta raskaiden esineiden kiinnittämiseen: 10 cm tesan vahvinta kaksipuolista teippiä kestää jopa 10 kg:n painon – helppo ratkaisu kiinnittämiseen ilman odottelua.

*Luotettava kiinnitys ilman pysyviä reikiä: tesa PRO Mounting Ultra Strong tekee ruuvien, tulppien ja naulojen käytöstä tarpeetonta, sillä se kiinnittyy nopeasti ja helposti ilman työkaluja.

*Sisä- ja ulkokäyttöön: teippi kiinnittyy laattoihin, puuhun, kiveen ja useimpiin muoveihin ja tasoittaa pintojen pieniä epätasaisuuksia, joten se sopii ihanteellisesti nimikylttien, listojen, koristeiden, avainkoteloiden ja muiden kiinnittämiseen.

*Helppokäyttöinen: Asennusteippi voidaan leikata yksittäisiksi pieniksi tai suuriksi paloiksi, jotka sopivat käyttökohteeseen optimaalisesti.

Käyttökohteet

Helppokäyttöinen:

- Kohteen ja pinnan on oltava pölytön, puhdas ja rasvaton, jotta asennusteippi kiinnittyisi mahdollisimman tukevasti.
- Älä koske teipin liimapintaan, sillä se voi heikentää liiman lujuutta.
- Kiinnitä kaksipuolinen asennusteippi ensin karkeampaan pintaan.
- Levitä teippi pystysuorina kaistaleina koko esineen tai pinnan pituudelta.
- Paina asennusteippiä pintaan lujasti vähintään viiden sekunnin ajan.
- Kun irrotat asennusteippiä, vedä sitä varovasti seinän suuntaisesti. Asennusteipit on tarkoitettu pysyvään käyttöön, joten esineeseen voi jäädä liimajälkiä. Voit koittaa niiden poistamista tesa-liimanpoistoaineella.



tesa[®] PRO 66792

Mounting Ultra Strong

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-vaaho	• Kokonaispaksuus	1150 µm
• Liimatyyppe	synteettinen kumi		

Ominaisuudet

• Ikäntymisen kesto (UV)	kohtalainen	• Kemikalien kestävyys	hyvä
• Irrotettavissa 14 pv:n kuluttua (85°C, 95% r.h.)	kohtalainen	• Kosteudenkesto	hyvä

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellettu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66792>