



tesa® PRO 66728 Mounting ACXplus MP

Tuote Tiedot

Ammattilaistason kestävä teippi – Ihanteellinen sisäkäyttöön – Teollisuuslaatu – Suojaa pölyltä ja kosteudelta

Tuotteen kuvaus

Tarjoo asiakkaillesi akryylivaahdotekniikkaan perustuva, teollisuuden laatuvaatimuksia vastaava kiinnitys tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP -teipillä. Tehokas ja monikäyttöinen asennusteippi soveltuu kiinnityksiin sisätiloissa. Se takaa varman ja kestävä kiinnityksen viskoelastisten ominaisuuksiensa ansiosta. Tämä erittäin suorituskykyinen teippi kestää kosteuden, (tiettyjen) kemikaalien, pehmenysaineiden ja UV-valon aiheuttamia vaurioita. Se on täydellinen lisä työkalupakkiisi.

Ominaisuudet

*Teollisuuslaatu: huipputason teipissä on innovatiivinen akryylivaahdot, joka kestää kosteuden, (tiettyjen) kemikaalien, pehmenysaineiden ja UV-valon aiheuttamia vaurioita.

*Tiivistävät ominaisuudet: ammattikäyttöön tarkoitettu ratkaisu tiivistää ja suojaa pölyltä ja kosteudelta – Täyttää raot useiden eri materiaalien pinnoilla, joilla on erilaiset ominaisuudet.

*Ihanteellinen sisäkäyttöön: vahva kaksipuolinen teippi kylttien ja muiden litteiden esineiden varmaan kiinnittämiseen.

*Helppokäyttöinen: Asennusteippi voidaan leikata yksittäisiksi pieniksi tai suuriksi paloiksi, jotka sopivat käyttökohteeseen optimaalisesti.

Käyttökohteet

Helppokäyttöinen:

- Kohteen ja pinnan on oltava pölytön, puhdas ja rasvaton, jotta asennusteippi kiinnittyisi mahdollisimman tukevasti.
- Älä koske teipin liimapintaan, sillä se voi heikentää liiman lujuutta.
- Levitä teippi pystysuorina kaistaleina koko esineen tai pinnan pituudelta.
- Paina asennusteippiä pintaan lujasti vähintään viiden sekunnin ajan.
- Kun irrotat asennusteippiä, vedä sitä varovasti seinän suuntaisesti. Asennusteipit on tarkoitettu pysyvään käyttöön, joten esineeseen voi jäädä liimajälkiä. Voit koittaa niiden poistamista tesa-liimanpoistoaineella



tesa[®] PRO 66728 Mounting ACXplus MP

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	800 µm
• Liimatyyppe	foamed acrylic blend		

Ominaisuudet

• Ikäntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Kosteudenkesto	hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä		

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66728>