



tesa[®] PRO 66965

Mounting Transparent

Tuote Tiedot

Kestävä, kristallinkirkas ja erittäin ohut kaksipuolinen asennusteippi – Sopii useimpiin sisä- ja ulkotilojen käyttökohteisiin

Tuotteen kuvaus

Kiinnittää litteät esineet sekä sisä- että ulkotiloissa: soveltuu esimerkiksi lasille, laatoille, käsitellylle puulle ja monille muovityypeille. Kristallinkirkas ja erittäin ohut teippi kestää jopa 100 °C:n lämpötilaa. Se kestää kosteuden, (tiettyjen) kemikaalien, pehmenysaineiden ja UV-valon aiheuttamia vaurioita. Yksittäinen 10 cm:n kaistale kestää jopa 2 kg:n painon. Täydellinen ratkaisu esineiden kiinnittämiseen läpinäkyviin ja kiinteisiin pintoihin.

Ominaisuudet

*Vahva ja kestävä: Kestää pitkällä aikavälillä jopa 100 °C:n lämpötilaa. Kestää kosteuden, (tiettyjen)kemikaalien, pehmenysaineiden ja UV-valon aiheuttamia vaurioita

*Toimii lähes näkymättömästi: läpinäkyvä teippi kiinnittyy sileisiin pintoihin, kuten lasiin, laattoihin, puuhun ja erilaisiin muoveihin.

*Ihanteellinen sisä- ja ulkokäyttöön: Vahva kaksipuolinen teippi kylttien, lämpömittareiden ja muiden litteiden esineiden varmaan kiinnittämiseen.

*Helppokäyttöinen: Asennusteippi voidaan leikata yksittäisiksi pieniksi tai suuriksi paloiksi, jotka sopivat käyttökohteeseen optimaalisesti.

Käyttökohteet

Helppokäyttöinen:

- Kohteen ja pinnan on oltava pölytön, puhdas ja rasvaton, jotta asennusteippi kiinnittyisi mahdollisimman tukevasti.
- Kiinnitä teippi ensin karheampaan pintaan.
- Levitä teippi pystysuorina kaistaleina koko esineen tai pinnan pituudelta.
- Paina teippiä lujasti pintaan vähintään viiden sekunnin ajan.
- Kun irrotat asennusteippiä, vedä sitä varovasti seinän suuntaisesti. Asennusteipit on tarkoitettu pysyvään käyttöön, joten esineeseen voi jäädä liimajälkiä. Voit koittaa niiden poistamista tesa-liimanpoistoaineella.



tesa[®] PRO 66965

Mounting Transparent

Tuote Tiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Kokonaispaksuus	205 µm
• Liimatyyppe	tarttuva akryyli		

Ominaisuudet

• Vetolujuus	20 N/cm	• Kemikalien kestävyys	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	erittäin hyvä	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66965>