



tesa® 62622

Tuote Tiedot



150µm double-sided black high performance foam tape

Tuotteen kuvaus

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Ominaisuudet

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Hakemus

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|--------|
| • Backing material Grid | PE-vaaho | • Kokonaispaksuus | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | tarttuva akryyli,
akryyli, modifioitu
akryyli | • Väri | musta |
| | PET | • Suojamateriaalin paksuus | 50 µm |
| • Type of liner Grid | | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 380 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 90 °C |
| • Vetolujuus | 12 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |



tesa® 62622

Tuote Tiedot

OTarttuvuus

• ABS (alku)	10 N/cm	• PC (alku)	13 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm	• PC (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• Alumiiniin (alku)	12 N/cm	• PMMA (alku)	13 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm	• PMMA (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• Lasiin (alku)	13.5 N/cm	• teräkseen (alku)	13 N/cm
• Lasiin (14 pv:n kuluttua)	13.5 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62622>