




tesa® ACXplus 70725

Tuote Tiedot



2 400 µm:n kaksipuolinen akryylivaahdotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 707xx -tuoteperhe soveltuu monenlaisiin kiinnitysratkaisuihin. Vahva ja pitkäkestoinen kiinnitys – myös materiaaleihin, joiden pintaominaisuudet poikkeavat toisistaan. Saatavilla on kolme paksuutta (2 400–3 900 µm), ja tuote sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, joissa on täytettävä leveämpiä rakoja.

Osana tesa® ACX^{plus} 707x -tuoteryhmää tesa® ACX^{plus} 70725 kykenee kompensoimaan yhteen kiinnitettyjen komponenttien lämpövenymiä lämpötilavaihteluissa -20 °C:n ja 80 °C:n välillä.

Ominaisuudet

- Paksuus sopii ihanteellisesti rakojen täyttämisen vaatimuksiin
- Eri materiaalien lämpövenymän kompensointi

Käyttökohteet

Esimerkkejä käyttökohteista eri teollisuudenaloilla (esim. ikkunat ja ovet, hissi- ja kuljetusala, kodinkoneet, verhoilun kiinnitys):

- Väliseinät (lasi-lasiliitokset)

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Kokonaispaksuus | 2400 µm |
| • Liimatyyppe | puhdas akryyli | • Väri | musta |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 220 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Tarttuvuus

- | | |
|-------------------------------|---------|
| • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 37 N/cm |
|-------------------------------|---------|

Lisätiedot

Avaa tekniset tuotetiedot napsauttamalla seuraavaa linkkiä:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=70725>



tesa® ACXplus 70725

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Tuotetta suositellaan sisäkäyttöön. Ulkotilojen pysyviin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kuormituksen kestoa, tuotesuosituksemme on tesa® ACX^{plus} 707x -tuotesarja. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jotta voimme antaa parhaat tuotesuositukset.

Irrokemateriaali:

- PV24: Sininen kalvoirrokemateriaali, ei tuotelogo

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=70725>