



tesa® ACXplus 70730

Tuote Tiedot



ACX^{plus} musta 2900 µm

Tuotteen kuvaus

tesa® 70730 musta akryylivaahdotteippi sopii erityisesti vaativiin käyttökohteisiin ulkotiloissa.

Hyvä lämpötilan- ja iskunkesto.

Viskoelastinen akryyliydin kompensoi kiinnitettävien materiaalien erilaista lämpölaajentumista.

Käyttökohteet

Korkeille/matalille lämpötiloille altistuvien materiaalien kiinnittäminen ja asentaminen: trukin ja nosturin hytit, hissit, aurinkopaneelit ym.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Kokonaispaksuus | 2900 µm |
| • Liimatyyppe | puhdas akryyli | • Väri | musta |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 220 °C | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 120 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Tarttuvuus

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS (alku) | 5 N/cm | • teräkseen (14 pv:n kuluttua) | 38 N/cm |
| • ABS (14 pv:n kuluttua) | 6 N/cm | • teräkseen (3 pv:n kuluttua) | 38 N/cm |
| • teräkseen (alku) | 15 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70730

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=70730>