

tesa® Professional 74921

Itsekiinnittyvä suojakalvo - Lasi

Tuotetiedot

tesa® Itsekiinnittyvä suojakalvo - Lasi - Suurten alueiden suojaamiseen ja erilaisten sileiden pintojen peittämiseen.

Tuotteen kuvaus

Itsekiinnittyvä kalvo suojaa kätevästi lasin ja monet muut sileät pinnat suurelta pinta-alalta. Tuote suojaa tehokkaasti kaikenlaisilta roiskeilta ja lialta. Se suojaa myös suojaa naarmuilta erilaiset sileät pinnat, kuten ikkunat, ikkunanpuitteet, peilit ja lasiovet. Kalvo on helppo kiinnittää, ja se irtoaa liimajälkiä jättämättä jopa kuuden kuukauden ajan, joten siivous on vaivatonta.

Ominaisuudet

- Helppo asennus
- Suojaa betoni- ja maaliroiskeilta, lialta, pölyltä, naarmuilta ja tahroilta.
- Irtoaa siististi liimajälkiä jättämättä jopa kuuden kuukauden ajan.
- Siirrettävissä useita kertoja
- Sileä ja ohut PE-kalvo

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-kalvo | • Kokonaispaksuus | 35 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| • Murtovenymä | 200 % | • Materiaali | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Vetolujuus | 5.5 N/cm | • Repäisyn kestävä | ei |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Soveltuu aroille pinnoille | kyllä |
| • Irrotettavissa ilman liimanjäämiä... päivän kuluessa | 90 days | • Soveltuu karkeille pinnoille | ei |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | kyllä | • Suojapeitteiden materiaali | LDPE |
| • Käyttölämpötila | 60 °C | • Taustamateriaalin paino | 29 g/m ² |
| • Käyttölämpötila alkaen | -5 °C | • Water resistance | kohtalainen |
| • Kosteudenkesto | hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 0.8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® Professional 74921

Itsekiinnittyvä suojakalvo - Lasi

Tuotetiedot

Varastointiolosuhteet

Varastointiolosuhteet

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=74921>