




tesa® 62626

Tuote Tiedot



300 µm:n kaksipuolinen musta korkean suorituskyvyn vaahtomuoviteippi.

Tuotteen kuvaus

tesa® 62626 on musta kaksipuolinen ohut vaahtomuoviteippi. Teipissä on tarttuva akryyliiliima.

Ominaisuudet

*Paksuus: 300 µm

- Erittäin korkea kiinnityslujuus
- Erittäin mukautuva vaahtomuoviselkäaine takaa erinomaisen iskunkestävyyden
- Vastustaa ylivoimaisesti siirtyvyyttä sivusuunnassa voimakkaan ja suorituskykyisen liima-aineen ansiosta
- Hyvä tiivistystoiminto kosteutta ja pölyä vastaan
- Vedenkestävyys

Käyttökohteet

- Kosketuspaneelin asennus
- Matkapuhelimen linssin kiinnitys
- LCD-suojuksen/-etupaneelin kiinnitys kannettavissa tietokoneissa
- Kiinnitys epätasaisille ja karheille pinnoille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PE-vaahto	• Kokonaispaksuus	300 µm
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Väri	musta
• Suojamateriaalityyppi	PET	• Suojamateriaalin paksuus	50 µm

Ominaisuudet

• Murtovenymä	340 %	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C	erittäin hyvä
• Vetolujuus	6.7 N/cm	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	erittäin hyvä



tesa® 62626

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	12 N/cm	• PC (alku)	15 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	15.5 N/cm	• PC (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm
• Alumiiniin (alku)	12 N/cm	• PMMA (alku)	15 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	14.5 N/cm	• PMMA (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm
• Lasiin (alku)	15 N/cm	• teräkseen (alku)	13 N/cm
• Lasiin (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62626>