




# tesa® 50625

## Tuote Tiedot



PET-maalarinteippi 200 °C, silikoniliima

### Tuotteen kuvaus

tesa® 50625 on läpikuultavan sininen, erittäin mukautuva jauhemaalusteippi, jossa on polyesteriselkääine ja silikoniliima. tesa® 50625 -teippi sopii erilaisiin käyttökohteisiin, erityisesti suojaamiseen jauhemaalausprosesseissa, pintasuojaukseen ja poolittomien materiaalien kiinnittämiseen.

### Ominaisuudet

- Ei jätä liimajälkiä rajaus- ja pintasuojauskohteissa.
- Hyvä mukautuvuus. Ohut selkääine tuottaa tarkat maalirajat.
- Maalarinteipin silikoniliima kestää kuumuutta, jopa 200 °C:n ääriämpötilaa korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan.

### Käyttökohteet

- tesa® 50625 soveltuu erinomaisesti jauhemaalausprosessin aikana suojattavien alueiden peittämiseen.
- Korkean lämpötilan teippi kestää jopa 200 °C:n lämpötilaa 30 minuutin ajan.
- tesa® 50625 -teippi sopii pintasuojaukseen.
- Maalarinteippi irtoaa liimajälkiä jättämättä.

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |          |                   |       |
|--------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Selkääineen materiaali | PET      | • Kokonaispaksuus | 50 µm |
| • Liimatyyppi            | silikoni |                   |       |

### Ominaisuudet

- |                      |         |                            |        |
|----------------------|---------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä        | 130 %   | • Lämpötilankesto (30 min) | 200 °C |
| • Vetolujuus         | 50 N/cm | • Maalin kiinnittyminen    | hyvä   |
| • Helppo irrottaa    | yes     | • Muotoiltavuus            | kyllä  |
| • Käsien repeytyvyys | ei      | • Terävä värireuna         | kyllä  |

### Tarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.8 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa® 50625

Tuote Tiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50625>