

tesa® 62455

Tuotetiedot



1 000 µm:n kaksipuolinen PE-vaah toteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 62455 on kaksipuolinen PE-vaah toteippi erilaisiin kiinnityskohteisiin. Teipissä on keskitiheä, mukautuva PE-vaah tomuovi ja akryyliiliima.

Ominaisuudet

- Akryyliiliima kiinnittyy välittömästi erilaisiin alustamateriaaleihin
- Kiinnityslämpötila vähintään -10 °C
- Ominaisuuksiltaan ulkokäyttöön soveltuva: Kestää UV-säteilyä, vettä ja ikääntymistä
- Erittäin hyvä kylmäiskunvaimennus

Käyttökohteet

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

- Ruokakauppojen hintamerkintälistat
- Alumiinikoteloitten kiinnittäminen kodinelektronikassa
- Ikkunoiden listat

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaah to | • Kokonaispaksuus | 1000 µm |
| • Liimatyyppi | vesipohjainen akryyli | • Väri | valkoinen |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 260 % | • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |
| • Vetolujuus | 8 N/cm | • Pitkäaikainen lämmönkestävyys | 80 °C |

Tarttuvuus

- | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| • Alumiiniin (alku) | 6 N/cm | • PVC (alku) | 6 N/cm |
| • Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) | 6 N/cm | • PVC (14 pv:n kuluttua) | 6 N/cm |

tesa® 62455

Tuotetiedot

Lisätiedot

PV14 = valkoinen irrokepaperi // PV39 = vaaleansininen irrokekalvo.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=62455I>