

tesa® ACXplus 79108

Tuotetiedot



0.8 mm:n kaksipuolinen akryylivaahdotteippi autojen ulkoisten osien asennukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 79108 on kaksipuolinen akryylivaahdotteippi, joka on tarkoitettu autojen ulkopuolisten kiinnitysosien kiinnittämiseen. Teippi on kolmikerroksinen tuote, joka on päällystetty molemmilta puolilta LSE-liimalla. Promootoria ei tarvita. Tehokas LSE-liima kiinnittää tehokkaasti, turvallisesti ja ilman promootoria tyypilliset autoteollisuuden osat, jotka on valmistettu LSE-muoveista (kuten PP ja PP/EPDM). Lisäksi tuotteellamme on erinomaiset tarttuvuus- ja lämmönkestävyyssominaisuudet 95 °C:ssa. Viskoelastisen akryylivaahdottimensa ansiosta tesa® ACX plus 79108 New Primerless Line pystyy absorboimaan ja poistamaan dynaamisia ja staattisia kuormia ilman promootoria.

- Saatavana myös paksuudet 1,1 mm ja 1,5 mm

Ominaisuudet

Hyvä suorituskyky LSE-muoveilla ilman promootoria

- Erinomainen kiinnitysvakaus ja pitkäaikainen lämmönkestävyys jopa 95 °C:ssa.
- PFAS- ja PFOS-vapaa tuote
- Tehokas ja vankka kiinnitys
- Viskoelastinen akryylivaahdotin kompensoi liitettyjen osien erilaista lämpölaajenemista
- Hyvät wet-out-ominaisuudet
- Kestää hyvin ilmankosteutta ja UV-säteilyä

LSE: matala pintaenergia

MSE: keskitason pintaenergia

Käyttökohteet

tesa® ACX^{plus} 79108 New Primerless Line soveltuu monenlaiseen pysyvään kiinnittämiseen ulkopintojen käyttökohteissa. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että saamme tarkat tiedot käyttökohteesta (mukaan lukien kiinnitettävät materiaalit), jolloin voimme antaa oikeat tuotesuositukset.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Muoviosien kiinnitys helmapeltiin
- PDC-pidike puskuriiin
- Muoviosien kiinnitys pyöräkoteloihin
- Muoviosien kiinnitys ovipeltiin

tesa® ACXplus 79108

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	vaahdotettu akryyli	• Kokonaispaksuus	800 µm
• Liimatyyppe	LSE	• Väri	harmaa
• Suojamateriaalityyppe	PE	• Suojamateriaalin väri	sininen

Ominaisuudet

• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	95 °C
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
• Kylmäsoikinkestävyys	erittäin hyvä	90°C	
		• Temperature range	-40 to 95

Tarttuvuus

• PP (alku)	30 N/cm	• PP (3 pv:n kuluttua)	40 N/cm
-------------	---------	------------------------	---------

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=79108>