



tesa® 4163

Tuote Tiedot



Premium Plastisoitu PVC-teippi

Tuotteen kuvaus

tesaflex® 4163 on erikoissähköteippi, jossa on joustava kalvo ja akryyliliima. UV-säteilyä ja sääolosuhteita kestävä akryyliliima tekee teipistä erityisen hyvin sopivan pysyvään ja ulkokäyttöön. Pehmeä PVC-eristysteippi kestää liuottimia ja happoja, eristää sähköä hyvin ja on painettavissa. tesaflex® 4163 soveltuu yleiskäyttöön, mutta sen vahvuuksia ovat korjaaminen, rajaaminen ja sähköeristys. PVC-selkäaine on vahvaa ja kestävä, ja akryyliliima tarttuu lujasti polaarisiin pintoihin. Teippi on Yhdysvaltain 302-turvallisuusmääräysten mukainen. tesaflex® 4163 -teippiä on saatavilla laaja värivalikoima: musta, valkoinen, harmaa, sininen, keltainen, punainen ja vihreä. Harmaa teippi sopii hyvin vesiputkien asennuksen. Tyypillisimmät leveydet ovat 12 mm ja 19 mm (muitakin saatavilla) ja pituus 33 m.

Käyttökohteet

- tesaflex® 4163 -teippiä käytetään sähköeristykseen
- Soveltuu asentamiseen, korjaamiseen, jatkamiseen ja niputtamiseen
- Saatavana useita kirkkaita värejä – eristysteippi sopii myös merkintään ja värikoodaukseen
- Sähköneristyskyvyltään teippi sopii hyvin sähkökaapelien asentamiseen ja eristämiseen
- Ympäristötekijöiden sietokyvyn ansiosta teippi sopii pysyvään ulkokäyttöön

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | pehmeä PVC | • Kokonaispaksuus | 126 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|---------------------|--------|
| • Murtovenymä | 295 % | • Läpilyöntijännite | 7000 V |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.8 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® 4163

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Teippi täyttää Yhdysvalloissa käytettävän 302-standardin vaatimukset. Se soveltuu vesiputkien eristämiseen harmaan värinsä ansiosta.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04163>