



tesa® Professional 4438

Tuote Tiedot



UV-säteilyä kestävä pintojen suojateippi ammattimaiseen ulkomaalaukseen

Tuotteen kuvaus

UV-säteilyä kestävässä, pintojen suojaamiseen tarkoitettussa tesa® 4438 -teipissä on hieman krepattu ja vedenkestävä paperi, jossa on erikoisakryyliliima. Yhdistelmä takaa teipin lujuuden ja hyvän lämmönkeston. Yhtä hyvän UV-säteilyn keston ansiosta teippiä voidaan käyttää jopa 12 viikkoa ulkona, ja se voidaan irrottaa jälkiä jättämättä. Teippaa kerran, maalaa useaan kertaan: Pintojen suojaamiseen tarkoitettu teippimme auttaa ammattimaalareita työskentelemään tehokkaammin ja säästämään aikaa. Samalla se luo perustan täydellisille maalaustuloksille. tesa® 4438 soveltuu lisäksi myös herkille ja karkeille pinnoille ja voidaan katkaista käsin. Se on helppokäyttöinen ja mahdollistaa terävät maalirajat.

Ominaisuudet

- Ammattimaalaukseen
- Julkisivremonnteihin
- Ulkokäyttöön (jopa 12 viikkoa)
- Soveltuu myös herkille ja karkeille pinnoille
- Soveltuu erityisesti vesiohenteisille akryylimaleille

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | sileä paperi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 5 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 33 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® Professional 4438

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04438>