



tesa[®] PRO 66714

tesa[®] PRO Mounting Slim

Tuote Tiedot

tesa PRO Mounting Slim – Vahva ja ohut teippi – Ihanteellinen sisäkäyttöön erilaisille pinnoille
– Kaksipuolinen teippi – Leveys vain 9 mm

Ominaisuudet

*Oikea valinta, kun tavallinen teippi on liian leveää: Tämän kestävän ja vastustuskykyisen teipin leveys on vain 9 mm. Se kiinnittää nopeasti ja helposti, seinärakennetta vahingoittamatta ja ilman ruuveja, tulppia ja nauloja.

*Ihanteellinen sisäkäyttöön: vahva kaksipuolinen teippi kylttien ja muiden litteiden esineiden varmaan kiinnittämiseen.

*Helppokäyttöinen: Asennusteippi voidaan leikata yksittäisiksi pieniksi tai suuriksi paloiksi, jotka sopivat käyttökohteeseen optimaalisesti.

*Ohut: tämä erittäin ohut kaksipuolinen teippi sopii erinomaisesti nopeisiin ja kestäviin kiinnityksiin sisätiloissa. Soveltuu laatoille, maalatulle puulle, viilulle, useimmille metalleille, useimmille muoveille ja lasille. Teippi kestää pitkäaikaisesti lämpöä, ikääntymistä ja kosteutta. Ihanteellinen erilaisiin sisätilojen käyttökohteisiin.

Käyttökohteet

Helppokäyttöinen:

- Kohteen ja pinnan on oltava pölytön, puhdas ja rasvaton, jotta asennusteippi kiinnittyisi mahdollisimman tukevasti.
- Älä koske teipin liimapintaan, sillä se voi heikentää liiman lujuutta.
- Paina asennusteippiä pintaan lujasti vähintään viiden sekunnin ajan.
- Kun irrotat asennusteippiä, vedä sitä varovasti seinän suuntaisesti.
- Asennusteipit on tarkoitettu pysyvään käyttöön, joten esineeseen voi jäädä liimajälkiä. Voit koittaa niiden poistamista tesa-liimanpoistoaineella.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaaho | • Kokonaispaksuus | 1000 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| • Vetolujuus | 10 N/cm | • Kosteudenkesto | erittäin hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | erittäin hyvä | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66714>



tesa[®] PRO 66714

tesa[®] PRO Mounting Slim

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66714>