



tesa® PRO 66958 Mounting Universal

Tuote Tiedot

Vahva kaksipuolinen teippi – Ihanteellinen sisäkäyttöön – Helppo ratkaisu kevyempien esineiden kiinnittämiseen – Voidaan katkaista käsin

Tuotteen kuvaus

tesa PRO Mounting Universal on ehdoton monikäyttöinen teippi kaikille sisätiloissa työskenteleville asennusammattilaisille. Sopii kevyiden esineiden, kuten kaapelikourujen ja jalkalistojen varmaan ja pysyvään kiinnittämiseen sekä kevyiden esineiden kiinnittämiseen stukkopintaan eli rapattuun pintaan, vaurioittamatta seinän rakennetta. tesa PRO Mounting Universal on todellinen monitaituri! Älykäs ratkaisu, kun työt on hoidettava nopeasti ja helposti.

Ominaisuudet

- Kestävä ja vastustuskykyinen: kestää pitkällä aikavälillä jopa 40 C°:n lämpötilaa ja lyhyellä aikavälillä 60 C°:n lämpötilaa.

*Kiinnittää luotettavasti seinärakennetta vahingoittamatta: tesa PRO Mounting Universal ei vaadi ruuvien, tulppien eikä naulojen käyttöä, joten asennus onnistuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja.

*Ihanteellinen sisäkäyttöön: Vahva kaksipuolinen teippi sopii kevyempien esineiden, kuten kaapelikourujen ja jalkalistojen varmaan kiinnittämiseen sekä kevyiden esineiden kiinnittämiseen stukkopintaan eli rapattuun pintaan, sillä se kompensoi hieman karheita pintoja.

*Helppokäyttöinen: Asennusteippi voidaan leikata yksittäisiksi pieniksi tai suuriksi paloiksi, jotka sopivat käyttökohteeseen optimaalisesti.

Käyttökohteet

Helppokäyttöinen:

- Kohteen ja pinnan on oltava pölytön, puhdas ja rasvaton, jotta asennusteippi kiinnittyisi mahdollisimman tukevasti.
- Älä koske teipin liimapintaan, sillä se voi heikentää liiman lujuutta.
- Levitä teippi pystysuorina kaistaleina koko esineen tai pinnan pituudelta.
- Paina lujasti viiden sekunnin ajan.
- Kun irrotat asennusteippiä, vedä sitä varovasti seinän suuntaisesti. Asennusteipit on tarkoitettu pysyvään käyttöön, joten esineeseen voi jäädä liimajälkiä. Voit koittaa niiden poistamista tesa-liimanpoistoaineella.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-vaaho | • Kokonaispaksuus | 1050 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66958>



tesa[®] PRO 66958 Mounting Universal

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| • Vetolujuus | 7 N/cm | • Kemikalien kestävyys | kohtalainen |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kohtalainen | • Kosteudenkesto | hyvä |

Vastuuvapauslauseke

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=66958>