



tesa® Professional 4845 Plastering Tape PE

Tuote Tiedot

tesa® 4845 Rakennusteippi PE

Tuotteen kuvaus

Pitkäaikaiseen käyttöön sopiva tehokas suojausteippi, joka suojaa pinnat lialta ja vaurioilta. PE-selkäaine on ympäristöystävällinen ja antaa vahva suojan. Teippi kestää auringonvaloa jopa 12 viikon ajan, ja akryyliima kiinnittää teipin tehokkaasti yhtä pitkään.

Lisäksi tesa® Rakennusteippi PE sopii käytettäväksi monenlaisissa lämpötilaolosuhteissa, sillä se kestää sekä äärimmäistä kylmää että lämpöä. Valkoinen PE-teippi voidaan kiinnittää paikoilleen korkeintaan -15 °C pakkasessa ja +30 °C lämmössä – se pysyy myös tukevasti paikoillaan jopa -40 °C kylmyydessä ja kestää jopa +60 °C lämpöä. Lisäksi teippi on helppo rullata auki, mikä helpottaa työskentelyä. Teippi myös säilyttää muotonsa vedettäessä, ja sitä voidaan siksi käyttää luotettavasti halutulla tavalla. Se onkin korvaamaton tarvike rakennustyömaalle.

Ominaisuudet

- Uusi PE-selkäaine on taatusti ympäristöystävällinen
- Helppo aukirullaus
- UV-kestävä jopa 12 viikkoa – jättämättä liimajälkiä

Lämpötilankesto -15 °C - +30 °C

- Varma kiinnittyminen jopa -40 °C pakkasessa ja kestää jopa +60 °C lämpöä.
- Säilyttää muotonsa venytettynäkin
- Teipin koostumus: selkäaine = PE, liima = akryyli

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE | • Kokonaispaksuus | 120 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------|------|
| • Murtovenymä | 360 % | • Käsien repeytyvyys | hyvä |
| • Vetolujuus | 15 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 2.1 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® Professional 4845 Plastering Tape PE

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04845>