



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Tuote Tiedot

Laadukas maalarinteippi tarkkoihin ja sileisiin maalirajoihin

Tuotteen kuvaus

tesa® Precision Mask® 4334 takaa luotettavasti veitsenterävät maalirajat. Samalla sen taipuisa selkääine ja tasapainoinen akryyliimaseos tekevät siitä erittäin helppokäyttöisen. Teippi tarttuu pintaan todella tasaisesti ja estää maalin valumisen. Ammattitason maalarinteippi ja oma ammattitaitosi takaavat maalaustulokset, joihin asiakkaat voivat olla tyytyväisiä. Lisäksi teipin korkea laatu säästää kalliilta parantelutöiltä.

Ominaisuudet

- Suojaamiseen sisätiloissa (jopa 6 kuukautta)
- Suojaamiseen ulkona (jopa 8 viikkoa)
- Sileille ja hieman karkeille pinnoille
- Tasokkaisiin maalaus- ja lakkaustöihin
- Ruiskumaalaukseen ja myöhempään uunikuivaukseen enintään 120 °C / 30 min

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkääineen materiaali | Washi paper | • Kokonaispaksuus | 90 µm |
| • Liimatyyppe | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 4 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.8 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=04334>