




tesa® 60416

Tuote Tiedot



Hiljainen kierrätyspolyesteripakkausteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60416 on pakkausteippi, jonka sisällöstä 55 % on kierrätettyä ja suorituskyky ylivoimainen.

tesa® 60416 -teipin ohuesta selkäaineesta 90 % on kierrätettyä PET-muovia, joka on valmistettu kulutustuotteiden muovijätteestä (PCR), ja siinä on monipuolinen, teollisuudessa hyväksi havaittu vesipohjainen akryyliimajärjestelmä. tesa® 60416:ssa on vahva ja läpäisyluja selkäaine ja lämmönkestävä liima, mikä tekee tuotteesta turvallisen ratkaisun keskiraskaisiin pakkauksiin, joiden paino on korkeintaan 30 kg. tesa® 60416 rullautuu auki pehmeästi ja hiljaisesti, mikä edistää hyvää työympäristöä. Selkäaine on helposti tulostettavissa monilla eri mustejärjestelmillä.

Kestävä Näkökohdat

- 55 % kierrätettyä sisältöä
- Selkäaineessa 90 % PCR-kierrätettyä PET-muovia
- Kierrätysystävällinen liima ei häiritse paperin kierrätysprosessia (Ingede 12 -menetelmä).
- Tuotantoprosessissa ei käytetä liuottimia



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Rullautuu auki pehmeästi ja hiljaisesti
- Vahva, repäisy- ja läpäisyluja PET-selkäaine.
- Kosteuden ja lämmönkestävä
- Monipuolinen vesipohjainen akryylliliima

Käyttökohteet

- Pakkausten sulkemiseen kevyille ja keskiraskaille, korkeintaan 30 kg:n painoisille pahvilaatikoille.
- Ihanteellinen manuaaliseen käyttöön verkkokaupan, logistiikan ja valmistusteollisuuden aloilla, joissa tarvitaan hiljaista aukirullattavuutta.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	PET-kalvo	• Total sustainable product content excluding liners	Kierrätetty
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	90 %	• Kokonaispaksuus	42 µm
• Liimatyyppi	akryyli		

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60416>



tesa® 60416

Tuote Tiedot

Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit transparent, white, brown

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Murtovenymä | 100 % | Kuljetustiedot | Temperature 0-70°C |
| Vetolujuus | 45 N/cm | Painettavuus | kyllä |
| Hiljainen purkautuminen | kyllä | Pakkauksen paino | Up to 30 kg |
| Käsin repeytyvyys | ei | Sopii syväjäädädytykseen | kyllä |
| Kosteudenkesto | kyllä | | |

Tarttuvuus

- teräkseen 3 N/cm

Sertifikaatit

Kestävyystodistukset

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Lisätiedot

- Teippi voidaan kierrättää pakkauksen mukana.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60416>