

# tesa® Professional 4460

## 2in1 Precision Mask

### Tuotetiedot

Kaksikerroksinen maalarinteippi maalaustöiden tehostamiseen

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4460 2in1 Precision Mask säästää aikaa ja vaivaa maalaustöissä, joissa käytetään kahta eri maali-, rappaus- tai tiivistekerrosta. Kaksikerroksinen teippi tarvitsee asentaa vain kerran: ensimmäisen rappaus-, tiiviste- tai maalikerroksen jälkeen ylempi kerros yksinkertaisesti irrotetaan, jolloin toinen kerros saadaan käyttöön varmistamaan siistit maalirajat. 2in1 Precision Mask -tuotteessa yhdistyvät tesian kaksi suosittua tarkkuusmaalarinteippiä erityisen repeytymättömän, tasaisen Washi-paperisen selkäaineen kanssa: Ylempi kerros on tesa(R) Precision Mask Outdoor -teippiä ja toinen kerros tesa(R) Precision Mask Standard -teippiä, joka on asetettu yhden millimetrin verran sivuun takaamaan optimaalinen peittävyys ja tasaiset maalireunat. 2in1 Precision Mask on sään- ja UV-kestävä 26 viikon ajan, ja se voidaan katkaista käsin – saksia ei tarvita.

### Ominaisuudet

\*Säästää aikaa ja vaivaa: suojaa kerran, käytä kahdesti.

- Helppo ja sujuva käsittely hyvän mukautuvuuden ja helpon käsin repäistävyyden ansiosta
- Pintakerroksen helppo irrotus integroidun fingerlift-rakenteen ansiosta
- Varmistaa terävät maalireunat

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- Kokonaispaksuus 300 µm

### Ominaisuudet

- |                     |         |                    |               |
|---------------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä       | 4 %     | • Terävä värireuna | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus        | 70 N/cm | • UV-valon kesto   | 26 weeks      |
| • Käsin repeytyvyys | hyvä    |                    |               |

### Tarttuvuus

- teräkseen 1.8 N/cm

# tesa® Professional 4460 2in1 Precision Mask

Tuotetiedot

## Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4460>