


tesa® 60257

Tuotetiedot



250 µm:n kaksipuolinen harmaa sähköä johtava kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60257 on harmaa kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kankaisesta selkäaineesta ja sähköä johtavasta akryyliimasta.

Ominaisuudet

*Paksuus: 250 µm

- Erinomainen sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä tarttuvuus jopa ankarissa ympäristöolosuhteissa
- Repäisylyluja selkäaine, jolla on erittäin hyvä mittatarkkuus

Käyttökohteet

- EMC-sovellukset, kuten maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	johtava kuitu	• Väri	harmaa
• Liimatyyppe	johtava akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	120 µm
• Suojamateriaalityyppe	PE-pinnoitettu paperi	• Suojamateriaalin väri	valkoinen/sininen
• Kokonaispaksuus	250 µm		logo

Ominaisuudet

• Kontakti vastus z-suunnassa (alku)	0.05 Ohm / square inch	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	heikko
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	160 °C	• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo
• Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C	kohtalainen	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square

Tarttuvuus

• teräkseen (alku)	4.8 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	10.8 N/cm
--------------------	----------	--------------------------------	-----------

tesa® 60257

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60257>