


tesa® 60260

Tuotetiedot



35 µm:n kaksipuolinen harmaa sähköä johtava kuituteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60260 on erittäin ohut harmaa kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kuitukankaisesta selkäaineesta ja sähköä johtavasta akryyliimasta.

Ominaisuudet

- Erinomainen sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä tarttuvuus jopa ankarissa ympäristöolosuhteissa
- Erinomainen mukautuvuus ja asettuminen epätasaisille pinnoille
- Erittäin hyvä stanssattavuus

Käyttökohteet

- EMC-sovellukset, kuten maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	johtava non-woven	• Väri	harmaa
• Liimatyyppe	johtava akryyli	• Suojamateriaalin paksuus	50 µm
• Suojamateriaalityyppe	PET-kalvo	• Suojamateriaalin väri	läpinäkyvä
• Kokonaispaksuus	35 µm		

Ominaisuudet

• Kontakti vastus z-suunnassa (alku)	0.02 Ohm / square inch	• Suojamateriaalin irtoavuus	helppo
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C	• Surface resistance x-y-direction	0.2 Ohm / square
• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä		
40°C			

Tarttuvuus

• teräkseen (alku)	4 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	4.2 N/cm
--------------------	--------	--------------------------------	----------

tesa® 60260

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60260>