


# tesa® 60412

## Tuotetiedot



Emballasjetape av resirkulert polyester

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60412 on yleiskäyttöinen pakkausteippi, jonka PET-selkääine on 90 % kierrätysmuovia (PCR) ja jossa on vesipohjainen akryyliliima. tesa® 60412:ssa on vahva ja kulutusta kestävä selkääine, jolla on erinomainen kuormituksenkesto ja kulutuskestävyys. Teipissä on erittäin yhtenäinen, paineherkkä akryyliliima, joten tuote sopii täydellisesti kevyisiin ja keskiraskaisiin pakkauksiin (max. 30 kg). Materiaaliyhdistelmä takaa hiljaisen aukirullautuvuuden, ja teippiin voi tulostaa kaikentyyppisillä mustejärjestelmillä.

### Kestävä Näkökohdat

- Tausta on valmistettu 90-prosenttisesti kierrätetystä PET:stä, joka on peräisin kuluttajan jätteestä
- Liuotinvapaa tuotantoprosessi
- Kierrätysystävällinen liima ei häiritse paperin kierrätysprosessia.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Käyttökohteet

- Pahvilaatikoiden sulkeminen
- Soveltuu kevyisiin ja keskiraskaisiin pakkauksiin (max. 30 kg)
- Erinomainen tarttuvuus kierrätyspahviin
- Sopii käsi- ja automaattikatkojaan
- Brändien esittely- ja mainontatarkoituksiin

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

|                                    |      |                   |                       |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| • Selkääineen materiaali           | PET  | • Liimatyyppe     | vesipohjainen akryyli |
| • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 90 % | • Kokonaispaksuus | 56 µm                 |

### Tuotevalikoima

- Saatavilla olevat värit
- läpinäkyvä, ruskea, valkoinen

# tesa® 60412

## Tuotetiedot

### Ominaisuudet

|                           |         |                            |                    |
|---------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| • Murtovenymä             | 130 %   | • Kosteudenkesto           | kyllä              |
| • Vetolujuus              | 60 N/cm | • Kuljetustiedot           | Temperature 0-70°C |
| • Hiljainen purkautuminen | kyllä   | • Pakkauksen paino         | Enintään 30 kg     |
| • Käsien repeytyvyys      | heikko  | • Sopii syväjäädädytykseen | kyllä              |
| • Käyttö automaatissa     | ei      |                            |                    |

### Tarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 3 N/cm |
|-------------|--------|

### Sertifikaatit

#### Kestävyystodistukset

- Testattu INGEDE-menetelmän 12 mukaisesti. Testiraportti saatavilla.

#### Lisätiedot

Teippi voidaan hävittää pahvin mukana häiritsemättä kierrätysprosessia.

## Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60412>