

tesa® 4541

Tuotetiedot



Joustava päällystämätön kangasteippi

Tuotteen kuvaus

Päällystämätön tesa® 4541 -kangasteippi kestää repeytymättä. Teippi koostuu 145 mesh -rayonkankaasta ja luonnonkumiliimasta.

tesa® 4541 on erittäin joustava ja muotoutuva teippi erilaisiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet:

- Kiinnittyy hyvin myös karkeille ja öljyisille pinnoille
- Mukautuu epätasaisille pinnoille menemättä ryppyyn
- Helppo kirjoittaa, oikea valinta merkintäteipiksi
- Erittäin suuri vetolujuus
- Sileä ja muotoutuva
- Saatavana viisi väri vaihtoehtoa: musta, punainen, valkoinen, harmaa ja ruskea

Kestävä Näkökohdat

- 87 % biopohjaisen hiilen osuus kokonaistuotteesta.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- Raskaiden pakkauksien sulkemiseen käsin tai koneellisesti
- Filmi- tai liitántärsioiden suljentaan, rakojen tukkimiseen
- Tankojen, kaapelien ja johtojen niputtamiseen
- Kaapelien kiinnittämiseen
- Reunojen suojaamiseen
- Kirjojen kansien vahvistamiseen
- Muovihakasten kiinnittämiseen johtoputkiin
- Jääkiekkomailojen vahvistamiseen
- Erilaisiin veterinäärisiin käyttökohteisiin, esimerkiksi suurien tai pienien eläinten sitomiseen

tesa® 4541

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|--------|
| • Selkäaineen materiaali | pinnoittamaton kangas | • Biopohjaisesta raaka-aineesta peräisin oleva hiilipitoisuus (DIN EN 16640 mukaan) | 86 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 270 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-------------------------------|
| • Murtovenymä | 16 % | • Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen) | 130 °C |
| • Vetolujuus | 90 N/cm | • Taustan ulkonäkö (visuaalinen) | matt |
| • Helppo kirjoittaa päälle | kyllä | • Tiheys | 145 threads/inch ² |
| • Kulutuksen kestävyys | hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.6 N/cm |
|-------------|----------|

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4541>