

tesa® 60630

Tuotetiedot



tesa® 60630 alumiiniteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60630 -teipissä on mukautuva, 30 µm paksu selkääine ja kestävä akryyliliima. Alumiiniteipissä on erinomainen liiman lujuus ja erittäin hyvä tarttuvuus. Joustava teippi kestää hyvin kemikaaleja ja ympäristötekijöitä, kuten vettä, erilaisia lämpötiloja ja UV-säteilyä. Heijastaa valoa ja lämpöä. Heijastavan teipin kokonaispaksuus on 60 µm. tesa® 60630 on alumiinikalvosteippi, jota käytetään ensisijaisesti kodinkoneteollisuudessa sekä useissa muissa teollisissa sovelluksissa. Teippi kestää erinomaisesti kemikaaleja ja ikääntymistä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulko- ja sisäkäyttöön.

Käyttökohteet

- Ihanteellinen teippi jäähdytysputkien asentamiseen jääkaappien tuotannossa
- Lämpöeristyksen tiivistämiseen ja kiinnittämiseen rakennustyömailla
- Erinomainen tuote putkien tiivistämiseen – erittäin kestävä ja voidaan käyttää ulkotiloissa
- Sopiva teippi erilaisiin käyttökohteisiin, kuten suojaukseen, korjaukseen ja sulkemiseen
- Ihanteellinen pysyvään sisä- ja ulkokäyttöön

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkääineen materiaali	alumiinikalvo	• Kokonaispaksuus	65 µm
• Liimatyyppe	akryyli	• Teipin paksuus	_NULL µm
• Suojamateriaalityyppe	ei ole		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	3 %	• Käyttölämpötila alkaen	-40 °C
• Vetolujuus	25 N/cm	• Käyttölämpötila enintään	160 °C
• Helppo irrottaa	ei	• Taustan ulkonäkö (visuaalinen)	reflective
• Käsien repeytyvyys	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

• Adhesion to Backing	0.1 N/cm	• PVC (alku)	5.5 N/cm
• Lasiin (alku)	7 N/cm	• teräkseen	8 N/cm
• PE (alku)	4 N/cm		

Sertifikaatit

Sertifioitu mukaan

DIN 4102 B1 and UL 510A

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60630>

tesa® 60630

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60630>