

tesa® 4024 PV4



Tuotetiedot

Hiljainen BOPP-pakkausteippi biopohjaisella akryyliliimalla

Tuotteen kuvaus

tesa® 4024 PV 4 on luotettava, yleiskäyttöinen pakkausteippi, joka on suunniteltu enintään 15 kg painaville laatikoille. Teipissä on korkealaatuinen polypropeenitausta (PP) yhdessä korkeatahdin, vesipohjaisen akryyliliiman kanssa, jonka biopohjaisuusaste on 65 %. Tämä auttaa merkittävästi pienentämään tuotteen hiilijalanjälkeä ja edistää kestävää kehitystä. Liiman tasapainoinen tarttuvuus ja erinomainen leikkauslujuus takaavat varman sulkemisen heti käytön jälkeen – myös vaativissa ympäristöolosuhteissa.

Kestävä Näkökohdat

- 65 % biopohjainen akryyliliima massatasemenetelmän mukaan
- Jopa 31 % pienempi tuotteen hiilijalanjälki verrattuna edelliseen tuoteversioon (keinosta portille mukaan lukien biogeenisen hiilen sitoutuminen)



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Tasainen ja hiljainen auki kelauminen.
- Parannettu repäisykestävyys ja hyvä välitön tarttuvuus.
- Erinomainen ikääntymisenkestävyys.
- Soveltuu vaativiin ympäristöolosuhteisiin.

Käyttökohteet

Käsiikäyttöinen pakkausteippi kevyille ja keskikokoisille pakkauksille, painoon asti 15 kg.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Biopohjainen (painon mukaan) | 65 % |
| • Liimatyyppe | vesipohjainen akryyli | • Kokonaispaksuus | 50 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| • Murtovenymä | 140 % | • Käyttö automaattissa | kyllä |
| • Vetolujuus | 45 N/cm | • Kuljetustiedot | Temperature 0-70°C |
| • Hiljainen purkautuminen | kyllä | • Pakkauksen paino | Enintään 15 kg |
| • Käsiikäyttö | kyllä | | |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>

tesa® 4024 PV4

Tuotetiedot

Tarttuvuus

- teräkseen 2.5 N/cm

Sertifikaatit

Kestävyyshodistukset

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Lisätiedot

tesa® 4024 on saatavana kirkkaana, keltaisenruskeana ja valkoisena.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiotuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>