

tesa® 7133

Tuotetiedot



Pinnansuojaus- ja maalarinteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 7133 on polypropeeniteippi luonnonkumiliimalla.

Käyttökohteet

- Suojaa maalattuja ja maalaamattomia alueita likaantumiselta ja vaurioitumiselta
- Maalarinteipiksi monivärimaalaukseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 80 µm |
| • Liimatyyppe | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|--------|
| • Murtovenymä | 30 % | • Lämpötilankesto (60 min) | 120 °C |
| • Vetolujuus | 133 N/cm | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Terävä värireuna | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.8 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 7133

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=7133>