

tesa® 4174

Tuotetiedot



Tarkka maalarinteippi korkeisiin lämpötiloihin

Tuotteen kuvaus

tesa® 4174 on tarkka polyvinyylikloridimaalarinteippi korkeisiin lämpötiloihin, liima-aineena luonnonkumiliima. Tarkka maalarinteippi sopii hyvin kaarevien ja moniulotteisten pintojen teippaamiseen, jolloin saadaan erittäin tarkat ja tasaiset maalireunat, joten teippi sopii ihanteellisesti erilaisiin maalaamisen käyttökohteisiin. Lisäksi tesa® 4174 -teippi kestää hyvin tehopesua, soveltuu stanssaukseen, estää maalin valumisen ja toimii palonestoaineena. Tarkka maalarinteippi kestää korkeita lämpötiloja ja mukautuu mittojen muutoksiin uunikuivauksen aikana. Korkean lämpötilan teippi on kätevä käsiteltäessä, koska se katkeaa käsin eikä jätä liimajäämiä.

Käyttökohteet

- tesa® 4174 sopii suojaamiseen ja monenlaiseen tarkkaan rajaukseen
- tarkka maalarinteippi mahdollistaa erittäin tarkat maali- tai spraymaalirajat
- tesa® 4174 -teippiä on saatavana myös irrokepaperilla stanssaamista varten
- tesa® 4174 -teippiä on saatavilla myös räätälöidysti stanssattuna tesa® 54174 -teippinä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| • Vetolujuus | 25 N/cm | • Maalin kiinnittyminen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä | • Terävä värireuna | kyllä |
| • Lämpötilankesto (60 min) | 150 °C | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.7 N/cm |
|-------------|----------|

Lisätiedot

tesa® 4174 on saatavana myös suojapaperilla varustettuna 4174 PV4 -teippinä stanssaamista varten.

Tarttuvuus teräkseen = 4,4 N/cm

Irtoamisvoima suojapaperista = 14 cN/cm

tesa® 4174

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4174>