

tesa® 4386

Tuotetiedot



Alumiiniteippi, sähköä johtava liima

Tuotteen kuvaus

tesa® 4386 on paineherkkä teippi, jossa on käytetty 40 mikronin alumiinikalvoa, sähköä johtavaa akryyliiimaa ja valkoista silikonipintaista irrokepaperia (65 µm).

Ominaisuudet

- Sähköä johtava selkäaine
- Sähköä johtava liima

Käyttökohteet

- Sähköstaattinen ja EMI/RFI-suojaus
- Kaapelien päällystys

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|
| • Selkäaineen materiaali | alumiinikalvo | • Suojamateriaalin paksuus | 65 µm |
| • Liimatyyppe | johtava akryyli | • Suojamateriaalin väri | valkoinen |
| • Suojamateriaalityyppe | paperi | • Teipin paksuus | _NULL µm |
| • Väri | hopea | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-------------------|
| • Murtovenymä | 6 % | • Käyttölämpötila enintään | 180 °C |
| • Vetolujuus | 30 N/cm | • Surface resistance x-y-direction (adhesive) | 0.25 Ohm / square |
| • Contact resistance z-direction | 5 mOhm | • Surface resistance x-y-direction (backing) | 0.2 Ohm / square |
| • Irrokepaperin irrotusvoima | 2 N/cm | • Taustan ulkonäkö (visuaalinen) | reflective |

Tarttuvuus

- | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 3.5 N/cm | • teräkseen | 3 N/cm |
|-----------------------|----------|-------------|--------|

tesa® 4386

Tuotetiedot

Lisätiedot

Kosketinresistanssin testausmenetelmässä käytetty 1 kg:n elektrodia ja 1 neliötuuman kosketinpintaa

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4386>