

tesa® 4318 PV2



Tuotetiedot

Korkealuokkainen paperipohjainen maalarinteippi jopa 160 asteen lämpötilaan

Tuotteen kuvaus

Krepattu joustava paperipohjainen tesa® 4318 PV2 -maalarinteippi on oikea valinta, kun maalattaessa vesi- tai liuotinpohjaisilla maaleilla ja uunikuivattaessa asetetaan suuret vaatimukset.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 52 % |
| • Liimatyyppe | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 12 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 47 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 160 °C |
| • Helppo irrottaa | kyllä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Lisätiedot

Maalit ja täyteainet tarttuvat paperiin mainiosti, joten maali ei irtoa.

tesa® 4318 PV2 voidaan irrottaa kumi-, lasi- ja maalipinnasta ilman liimajäämiä.

tesa® 4318 PV2

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4318>