

tesa® 51109

Tuotetiedot



Vahva Pre-Bond-maalarinteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51109 on vahva PET-maalarinteippi, jolla voidaan luotettavasti peittää kiinnitysosien c-puoli (muotoon valettujen osien takapuoli) ja estetään maalin joutuminen liimauspinnalle.

Ominaisuudet

- tesa® 51109 -maalarinteippi pysyy paikallaan koko maalausprosessin ajan, myös pesuvaiheen aikana.
- Irtoaa nopeasti yhtenä kappaleena ilman liimajälkiä jopa usean uunijakson tai kiinnitysosien esikäsittelyn jälkeen.

Käyttökohteet

Estää maalin joutumisen liimauspinnalle (USW), sillä se tekee auton sisä- ja ulkopuolisten osien kiinnittämisestä erittäin haastavaa. USW-hitsaus tai nestemäinen liima edellyttävät puhdasta ja maalitonta muovipintaa, jotta kiinnityksestä tulee varmaa.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kalvo | • Kokonaispaksuus | 80 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Vetolujuus | 93 N/cm | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Terävä värireuna | kyllä |
| • Lämpötilankesto (60 min) | 170 °C | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|-----------|
| • teräkseen | 3.73 N/cm |
|-------------|-----------|

tesa® 51109

Tuotetiedot

Lisätiedot

Stanssaukseen on saatavana tesa®54109.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51109>