

tesa® 4244 PV0



Tuotetiedot

Rajausteippi koristemaalaamiseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 4244 on joustava pehmeä PVC-teippi luonnonkumiliimalla suojaamiseen, kun maalattaessa halutaan erittäin tarkat rajat varsinkin maalatuissa ja maalaamattomissa muoviosissa tai monivärimaalauksessa.

- Ei kutistu korkeassa lämpötilassa
- Mitat muuttuvat samassa suhteessa maalatun pinnan kanssa uunissa kuivattaessa
- Reunat eivät nouse irti, voidaan irrottaa ilman liimajäämiä
- Myötäilee pinnan muotoja hyvin

Käyttökohteet

Maalarinteippi moniin käyttötarkoituksiin koristemaalattaessa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Vetolujuus | 27 N/cm | • Maalin kiinnittyminen | kyllä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Lämpötilankesto (60 min) | 140 °C | • Terävä värireuna | kyllä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.7 N/cm |
|-------------|----------|

Lisätiedot

tesa® 4244 on saatavana myös suojapaperilla varustettuna 4244 PV4 -teippinä stanssaamista varten.

Tarttuvuus teräkseen = 4,7 N/cm

Irtoamisvoima suojapaperista = 14 cN/cm

tesa® 4244 PV0

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4244>