

tesa® 4308

Tuotetiedot



Premium-maalarinteippi vaativiin käyttökohteisiin

Tuotteen kuvaus

tesa® 4308 on kevyesti krepattu, luonnonkumiliimalla varustettu paperiteippi, joka on kehitetty erityisesti auto- ja kuljetusalan vaativiin rajaushohteisiin. Teippi soveltuu rajaamiseen ruiskumaalauksen aikana sekä sen jälkeen tapahtuvaan uuninkuivaukseen kestäen jopa 110 °C:n lämpötilaa. tesa® 4308 soveltuu kaksikomponenttisille ja vesiohenteisille maaleille. Selkäaine ei päästä maalia läpi ja on erittäin mukautuvaa ja joustavaa. Maalarinteippi kiinnittyy erinomaisesti eri alustoille, kuten metalliin, kumiin, lasiin ja muoviin, ja sillä on nopea ja hyvä tarttuvuus. tesa® 4308 irttoa helposti jättämättä mitään liimanjäämiä, ja maalireunasta tulee siisti ja tarkka.

Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Käyttökohteet

- tesa® 4308 on kehitetty erityisesti erittäin vaativiin rajaushohteisiin auton korin korjauksessa ja kuljetusteollisuudessa
- Maalarinteipin joustava tausta mukautuu hyvin epäsäännöllisille pinnoille
- Teippi soveltuu spraymaalaukseen ja uuninkuivaukseen ja kestää jopa 110 °C:n lämpötilaa
- tesa® 4308 katkeaa käsin eikä jätä liimanjäämiä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 170 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 13 % | • Lämpötilankesto (60 min) | 100 °C |
| • Vetolujuus | 53 N/cm | • Maalin kiinnittyminen | erittäin hyvä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Muotoiltavuus | hyvä |
| • Käsin repeytyvyys | erittäin hyvä | • Terävä värireuna | erittäin hyvä |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa® 4308

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4308>