


tesa® 70465

Tuotetiedot



650 µm:n kaksipuolinen valkoinen Bond & Detach -teippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 70465 on kaksipuolinen kiinnitysteippi, joka voidaan irrottaa venyttämällä liimaa kiinnitystason suuntaisesti.

Ominaisuudet

- Paksuus: 650 µm
- Erittäin korkea kiinnityslujuus
- Vastustaa ylivoimaisesti siirtävyyttä sivusuunnassa, erittäin iskunkestävä
- Helppo irrotettavuus myös pitkän liimausajan jälkeen liimaa venyttämällä

Käyttökohteet

- Komponenttien väliaikaiseen kiinnittämiseen elektroniikkalaitteiden tuotantoprosessin aikana
- Elektroniikkalaitteiden komponenttien pysyvään kiinnittämiseen niin, että ne on mahdollista irrottaa korjattavaksi tai kierrätykseen
- Kosketusnäytön asennus kannettaviin tietokoneisiin ja monitoimilaitteisiin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	ei ole	• Väri	valkoinen
• Liimatyyppi	erikoisuus	• Suojamateriaalin paksuus	72 µm
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin väri	ruskea
• Kokonaispaksuus	650 µm		

Ominaisuudet

• Irrotettavissa 14 pv:n kuluttua (23°C)	erittäin hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä	kyllä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C	erittäin hyvä
• Liuotin vapaa	kyllä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	erittäin hyvä
• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	90 °C		

Tarttuvuus

• Alumiiniin (alku)	18 N/cm	• PE (alku)	12 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	18 N/cm	• PE (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• Magnesium (alku)	16 N/cm	• teräkseen (alku)	25 N/cm
• Magnesium (14 pv:n kuluttua)	16 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	25 N/cm

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=70465>

tesa® 70465

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=70465>