

tesa® 50060 Flexible

Tuotetiedot

Ristiinkudottu polyesterikuituteippi vahvistamiseen



Tuotteen kuvaus

tesa® 50060 Flexible on ristiinkudottu vahviketeippi jossa polypropeenikalvoon on laminoitu polyesterikuituja. Sen joustavien kuitujen pituus- ja leveyssuuntainen vetolujuus on erittäin hyvä. Tämä teippi kestää taipumista ja repimistä.

Sen käyttötarkoituksia ovat pahvilaatikoiden vahvistaminen sisä- tai ulkopuolelta repeytymistä tai särkymistä vastaan.

Tätä teippiä suositellaan erityisesti sivu- ja päällyskahvojen vahvistamiseen sisäpuolelta.

Käyttökohteet

Teipin käyttötarkoituksia ovat pahvilaatikoiden vahvistaminen sisä- tai ulkopuolelta repeytymistä tai särkymistä vastaan.

Tätä teippiä suositellaan erityisesti sivu- ja päällyskahvojen vahvistamiseen sisäpuolelta.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kuitu / BOPP | • Kokonaispaksuus | 175 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|----------|-----------------------------|-------|
| • Murtovenymä | 20 % | • Voidaan leikata/stanssata | kyllä |
| • Vetolujuus | 230 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 8 N/cm |
|-------------|--------|

tesa® 50060 Flexible

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=50060>