

tesa® 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Tuotetiedot

Muotoutuva liukuesteteippi epätasaisille pinnoille



Tuotteen kuvaus

tesa® 60955 on muotoutuvalla taustalla varustettu liukuesteteippi, joka on suunniteltu askelpelteihin ja muihin epätasaisiin pintoihin, joissa vaaditaan hyvää pitoa ja turvallista jalansijaa. Muotoutuva liukuesteteippi on yksipuolinen teippi, jossa on PET-suoja, ja jonka tausta on muotoutuva, käsin revittävä liukuestomateriaali akryyliliimalla. Tausta koostuu alumiinikantajasta, joka on päällystetty mineraalirakeilla ja suunniteltu erityisesti muotoutumaan reunojen ympärille ja tarttumaan epätasaisiin pintoihin. Akryyliliima takaa erinomaisen tarttuvuuden useimmille pinnoille ja kestää lämpötiloja jopa 120 °C saakka 30 minuutin ajan.

tesa® 60955 on sertifioitu DIN 51130 -standardin mukaisesti ja saatavilla mustana, keltaisena sekä musta-keltaisena. Kirkkaan keltaiset ja musta-keltaiset teipit ovat erittäin näkyviä, mikä helpottaa tunnistamista turvallisuutta vaativilla alueilla ja varoitustarkoituksiin – täydellinen ratkaisu 5S-valmistusohjelmien täydentämiseksi.

Ominaisuudet

- Tausta, jossa hyvä liukuestopinta ja erinomainen muotoutuvuus
- Mukautuu täydellisesti reunoihin, kulmiin ja tarttuu epätasaisiin pintoihin

*Liukuestoluokka R13 DIN 51130 -standardin mukaisesti

- Hyvä kemikaalien ja säänkestävyys
- Varmasti kiinnittyy useimmille pinnoille
- Lämmönkesto jopa 120 °C 30 minuutin ajan
- Kirkkaat keltaiset ja musta-keltaiset värit takaavat hyvän näkyvyyden helppoa tunnistusta varten
- Ilmailusertifioitu, Airbus-hyväksyntä AIMS/AIPS 10-08-004-01 ja ABS 5092 mukaisesti

Käyttökohteet

- tesa® 60955 suositellaan epätasaisille pinnoille joissa vaaditaan hyvää pitoa ja turvallista jalansijaa, kuten askelpellit, hätäpoistumistikkaat, lastausrampeille ja -alustoille
- Muotoutuva liukuesteteippi voidaan käyttää peittämään tasaisia pintoja, joissa on esim. ruuvipäitä tai niittejä
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C asti 30 minuutin ajan
- tesa® 60955 on täydellinen ratkaisu täydentämään 5S-valmistusaloitteita

tesa® 60955

Anti-Slip Tape Conformable

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäineen materiaali	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Suojamateriaalin paksuus	50 µm
• Liimatyyppe	akryyli	• Teipin paksuus	700 µm
• Kokonaispaksuus	750 µm		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	12 %	• Kemikalien kestävyys	hyvä
• Vetolujuus	60 N/cm	• Soveltuu stanssaukseen	kyllä
• Käsin repeytyvyys	hyvä		

Tarttuvuus

• teräkseen	8 N/cm
-------------	--------

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämyksemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60955>