

tesamoll® P-profiili

Tuotetiedot

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

Tuotteen kuvaus

tesamoll® P-profiili on itsekiinnittyvä ikkunatiiviste ikkunoiden eristämiseen. Se on pitkään kestävä tiiviste myös vanhojen ikkunoiden suurien rakojen tiivistä

Ominaisuudet

- Säästää energiakustannuksia jopa 35%
- Itsekiinnittyvä pitkään kestävä P-kumiprofiili
- Tiivistää kaikki 2–5 mm:n raot * Kesto: 8 vuotta
- Kestää UV-säteilyä, säätä ja otsonia
- Ennen asentamista pinta pyyhitään puhtaaksi
- Helppo kiinnittää, ruuveja tai nautoja ei tarvita
- Helppo irrottaa
- Kestää lämpötilaa -50 °C – +60 °C

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------|
| • Selkäaineen materiaali | EPDM-kumivaaho | • Aukkojen tiivistys | 5 mm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | • Energiasäästöpotentiaali jopa | 35 % |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|
| • Alin lämpötilankestävyys | -20 °C | • Lämpötilankesto | kyllä |
| • Durability | 8 years | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Maksimilämpötilankestävyys | 60 °C |
| • Kemikalien kestävyys | ei | • Materiaali | Synteettinen, Kangas |
| • Kosteudenkesto | kyllä | | |

tesamoll® P-profiili

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=5390>