

tesa® extra Power Yleiskäyttöinen >60 % kierrätettyä muovia

Tuotetiedot

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Tuotteen kuvaus

Tietoisesti hankittu ilman kompromisseja: tesa® extra Power Universal -teipin tausta on valmistettu 60 > % kierrätetystä materiaalista (PCR), mikä tekee siitä luotettavan monitoimiteipin jokapäiväiseen käyttöön.

Ominaisuudet

- Kestävän kehityksen edistäminen: Tausta on valmistettu > 60 % kierrätetystä materiaalista (PCR)
- Vahva pito: Korjausteippi tarttuu tukevasti ja luotettavasti myös erittäin karkeisiin pintoihin
- Helppokäyttöinen: Teippi voidaan repiä kätevästi käsin, jolloin se on käyttövalmis
- Säänkestävä: Vedenpitävä, säänkestävä teippi tarjoaa vahvan pidon sekä sisällä että ulkona
- Monipuolinen monitoimilaite: Ihanteellinen tee-se-itse-projekteihin, kiinnitykseen, tiivistämiseen tai korjaukseen
- Parannettu pakkaus: Tuotepakkaukset sisältävät 50 % jälkiteollista kierrätettyä (PIR) sisältöä
- Toimituksen laajuus: 1 x rulla tesa® extra Power Universal, monikäyttöistä ilmastointiteippiä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| • Selkäaineen materiaali | PE-laminoitu kangas | • Liimatyyppi | synteettinen kumi |
| • Biopohjainen (biohiilipitoisuus) | 67 % | • Kokonaispaksuus | 215 µm |

Ominaisuudet

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| • Murtovenymä | 16 % | • Kosteudenkesto | kyllä |
| • Vetolujuus | 41.2 N/cm | • Kulutuksen kestävyys | erittäin hyvä |
| • Ikääntymisen kesto (UV) | kyllä | • Liiman vahvuus | High adhesion |
| • Irrotettavissa jälkiä jättämättä | ei | • Liuotin vapaa | kyllä |
| • Käsin repeytyvyys | hyvä | • Repäisyn kestävä | kyllä |
| • Käyttöalue | Sisä- ja ulkotiloissa | • Sopivat pinnat | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Käyttölämpötila | 60 °C | | |
| • Käyttölämpötila alkaen | 5 °C | | |
| • Kemikalien kestävyys | kyllä | • UV-valon kesto | kyllä |
| • Kirjoitettava | kyllä | • Vedenkestävä | kyllä |
| | | • Ympäristöystävällinen pakkaus | kyllä |

tesa® extra Power Yleiskäyttöinen >60 % kierrätettyä muovia

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>