

tesa® 4174

Tuotetiedot



Rajausteippi koristemaalaukseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 4174 on erittäin ohut PVC-rajausteippi, jossa on luonnonkumiliima. Teippi kestää 150 °C:n lämpötiloja ja mahdollistaa terävät maalirajat. Erittäin kätevä autojen ja moottoripyörien maalauksessa. Suuren mukautuvuutensa ansiosta teippi soveltuu vaativiin maalaustöihin, esimerkiksi puskurien maalaamiseen. Taipuisa erikoisteippi voidaan katkaista käsin. Se on helppokäyttöinen ja voidaan irrottaa nopeasti käytön jälkeen.

Ominaisuudet

- Maalaukseen
- Muoviosien suojaamiseen ja ohuisiin rajoihin
- Teräviin ja ohuisiin maalirajoihin
- Erilaisiin koristemaalaukstaroituksiin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 110 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| • Vetolujuus | 25 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | not applicable |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Soveltuu stanssaukseen | kyllä |
| • Käsin repeytyvyys | erittäin hyvä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.7 N/cm |
|-------------|----------|

tesa® 4174

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?mp=4174>