

tesa® 4651 Professional



Tuotetiedot

Premium-akryylipinnoitettu värillinen kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4651 on vankka, korkealaatuinen, akryylipinnoitettu kangasteippi. Se perustuu 145-silmäiseen kudottuun rayon-kangastaustaan ja luonnonkumi-liima-aineeseen. Tuotetta on saatavana myös paperilinerillä jumbo-rullamuodossa (tesa® 4651 PV9).

Kestävä Näkökohdat

- 72 % biopohjaista hiilipitoisuutta (DIN EN 16640)



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Kangasteippi on muotoutuva ja tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden, korkean vetolujuuden sekä erittäin hyvän tarttuvuuden moniin, jopa karheisiin pintoihin.
- Teipin korkea tarttuvuus ja lyhyt kiinnittymisaika mahdollistavat nopean asennuksen ja varman kiinnittymisen pian käytön jälkeen.
- Teippi voidaan repiä käsin tarkasti ja suorareunaisesti sekä pituus- että poikittaissuunnassa.
- Luokittelu FMVSS302 mukaan: SE/NBR
- Alhainen VOC VDA 278 -analyysin mukaan

Käyttökohteet

- Maskaukseen hiekkapuhalluksessa, pinnoituksessa, maalinruiskutuksessa jne.
- Rahtitavaroiden, kuten putkien tai profiilien niputtamiseen ja vahvistamiseen
- Langat, kaapelit jne. merkintään, värikoodaukseen tai tunnistukseen
- Putkiliitosten, tölkkien ja putkien pysyvään tiivistämiseen

tesa® 4651

Professional

Tuotetiedot

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Akryylipinnoitettu kangas	• Kokonaispaksuus	310 µm
• Liimatyyppe	luonnonkumi	• Suojamateriaalin paksuus	76 µm
• Suojamateriaalityyppe	paperi	• Suojamateriaalin väri	keltainen
• Biopohjaisesta raaka-aineesta peräisin oleva hiilipitoisuus (DIN EN 16640 mukaan)	72 %		

Ominaisuudet

• Murtovenymä	13 %	• Lämmönkestävyys (irrotettavuus alumiinista 30 minuutin altistuksen jälkeen)	130 °C
• Vetolujuus	100 N/cm	• Suorat repäisyreunat	erittäin hyvä
• Helppo kirjoittaa päälle	kyllä	• Tiheys	145 threads/inch ²
• Käsin repeytyvyys	erittäin hyvä	• Water resistance	hyvä
• Kulutuksen kestävyys	erittäin hyvä		

Tarttuvuus

• teräkseen	3.3 N/cm
-------------	----------

Lisätiedot

Itse-sammuttava / ei palonopeutta FMVSS 302:n mukaan testattu komposiitissa palamattoman materiaalin kanssa

Vastaa LV 312-1 -dielektristä lujuutta

Seuraavasta listasta löydät RAL-koodit viitteeksi tesa® 4651 -teipin väreille:

- Keltainen, koodi 17: RAL 1016
- Punainen, koodi 19: RAL 3000
- Sininen, koodi 11: RAL 5015
- Vihreä, koodi 37: RAL 6018
- Harmaa, koodi 55: RAL 7000
- Ruskea, koodi 45: RAL 8003
- Musta, koodi 04: RAL 9005
- Valkoinen, koodi 08: RAL 9010

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4651>

tesa® 4651 Professional

Tuotetiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=4651>